
















Tarifa P.V.P. 2014

Imagen	Descripción y aplicación	U/V.	P.V.P.
	<p>Bombona refrigerante FREEZE+ 100% ecológico. Sustituto directo para sistemas con gases refrigerantes con HFC's R134a / R12 / R413 / R410a / 407.</p> <p>Bombona de 750 ml. (443 gr.) equivalente a: 1275 gr. de R12 / 1135 gr. de R134a.</p> <p>Caja de 12 unidades.</p>	1	<p>60,00 €</p>
	<p>DET & OIL. Bombona de 150 ml.</p> <p>Detector de fugas con lubricante para el compresor.</p> <p>Contiene: Detector de Fugas, 30 ml. Ester SL 100, Refrigerante FREEZE+.</p> <p>Caja de 12 unidades.</p>	1	<p>40,00 €</p>
	<p>TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO. Bombona de 150 ml.</p> <p>Sella y revitaliza retenes, juntas y otros conectores, evitando las pérdidas de refrigerante (fugas) alargando su duración. Contiene lubricante PAG y diclorometano.</p> <p>Caja de 12 unidades.</p>	1	<p>72,00 €</p>
	<p>Válvula grifo trasvase 1/4" SAE.</p> <p>Apto para toda la gama de bombonas FREEZE+.</p>	1	<p>52,00 €</p>
	<p>Equipo de medición compuesto por juego de manómetros, mangueras de 150 cm., conexiones alta / baja, válvula grifo y termómetro.</p> <p>Maletín color azul. 150 cm.</p> <p>Componentes marca MASTERCOOL.</p>	1	<p>552,00 €</p>
	<p>Equipo de medición compuesto por juego de manómetros, mangueras de 90 cm., conexiones alta / baja, válvula grifo y termómetro.</p> <p>Maletín color azul. 90 cm.</p> <p>Componentes marca MASTERCOOL.</p>	1	<p>512,00 €</p>
	<p>Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.</p> <p>Medida: 90 cm. 90 cm.</p> <p>Se vende por unidades.</p>	1	<p>40,00 €</p>
	<p>Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo.</p> <p>Medida: 150 cm. 150 cm.</p> <p>Se vende por unidades.</p>	1	<p>52,00 €</p>
	<p>Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Colo Azul.</p> <p>Especial para aplicar directamente DET & OIL y TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>Medida: 30 cm.</p> <p>Se vende por unidades.</p>	1	<p>36,00 €</p>

Tarifa P.V.P. 2014

Imagen	Descripción y aplicación	U/V.	P.V.P.
	Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo. Medida: 180 cm. Juego de 3 mangueras. 180 cm.	1	164,00 €
	Manguera de A.P. con racor 1/4" SAE. Azul, Rojo, Amarillo. Medida: 250 cm. Juego de 3 mangueras. 250 cm.	1	180,00 €
	Conexiones A.P. para sistemas A/C R134a. Toma de Alta color: Rojo. Toma de Baja color: Azul. Se vende por unidades.	1	76,00 €
	Linterna pivotante UV (12V/100 watos) Linterna-proyector pivotante 180º para zonas difíciles. Se enciende instantaneamente pulsando el ON. Construcción metálica robusta. Incluye gafas de protección UV.	1	448,00 €
	Lámpara de inspección profesional multi-posición, recargable e inalámbrica. 6 LEDs de luz ultravioleta para detectar fugas, 30 LEDs de alta intensidad, función linterna de 5 LEDs, eje de giro de múltiples posiciones, potente imán, lente de policarbonato, batería de li-ion 2000mAh, cargador AC230v y 12v DC	1	234,00 €
	Mach IV lámpara de luz UV de conducción flexible con inyector de tinta de 1 oz. con cartucho de tinta reemplazable de 1 oz. (10 aplicaciones) manguera lateral baja con conexión 134a, adaptador R12, 10 etiquetas de información y gafas de seguridad para protección de la intensidad de UV.	1	440,00 €
	Seguridad mediante gafas de protección UV. Totalmente indispensables para protegerse de la luz ultravioleta en los trabajos de detección de fugas.	1	52,00 €
	Tinta estandar universal para sistemas de aire acondicionado. Paquete de 1/4 oz. (1 aplicación). Aditivo universal blister 6 unidades.	6	64,00 €
	Termómetro digital de bolsillo. Escala de temperatura: -50º a +150ºC (-58º a 302ºF). Funciona con pila (1,5 V. dura 5000 horas). ON / OFF. Autoapagado después de 10 minutos. Provisto de funda y clip.	1	76,00 €
	Termómetro infrarojo con láser, pantalla LCD. Temperaturas entre -50º hasta +500ºC. Incluye batería de 9V. y estuche para transporte.	1	320,00 €

Tarifa P.V.P. 2014

Imagen	Descripción y aplicación	U/V.	P.V.P.
	Inyector de aceite. Excelente método para añadir aceite refrigerante o aditivo para la detección de fugas en el sistema de A/C. Añade aceite permitiendo a la bomba de vacío aspirarlo después del proceso de evacuación o utilizando fluido refrigerante usando el proceso de carga. Cuerpo de aluminio.	1	152,00 €
	Aceite lubricante para compresor SUN ISO SL 100. Lubricante sintético de base ester. Proporciona excelente lubricación, estabilidad y protección a la corrosión. Miscible en refrigerantes alternativos como el R134a. PRODUCTO MUY HIGROSCOPICO.	12	68,00 €
	Bomba de vacío de Alta Eficiencia una etapa 42 lit/min. Último vacío 75 micrones. Con válvula de inspección interna que previene el escape de aceite. Motor de 1/6 HP - 220 voltios. Peso 7,25 kg.	1	620,00 €
	Adaptadores "RETROFIT". Baja presión 1/4 (7/16"-20) x 13 mm. Alta presión 1/4 (7/16"-20) x 16 mm. Se vende por unidades.	1	18,00 €
	Surtido adaptadores "RETROFIT" universal recambio. 30 Adaptadores rectos con válvulas de obús y tapones. 25 tapones de cierre individual. Accesorios.	1	200,00 €
	Kit reparación válvula obús R12 / R134a. Sustitución de válvulas de obús con herramienta de desinstalación / reinstalación de válvula.	1	280,00 €

Oferta

